



domoSTEP
PLATFORM FOR SMALL OBSTACLES



domoSTEP
PIATTAFORMA PER IL SUPERAMENTO DI PICCOLI DISLIVELLI

areaLIFT®

domoSTEP




Platform for small obstacles


VERTICAL MOBILITY

CUSTOMIZED AND TAILOR-MADE SOLUTIONS

SOLUZIONI PERSONALIZZATE E SU MISURA

www.verticogroup.it






CLOSED

When it is closed, the platform fits in 20 cm space.

CHIUSO

Quando la pedana è chiusa l'installazione occupa uno spazio ridottissimo, solo 20 cm.




ACCESS

To access the platform the user must lower the platform, which will smoothly descend and lean on the floor.

ACCESSO

Per accedere alla piattaforma è necessario abbassare la pedana. Una volta avviato il movimento, un meccanismo di rallentamento adagerà la pedana sul pavimento.




LIFTING

To start lifting, the user must lower the protection bar, which will lift the ramp simultaneously. The protection bar can be controlled automatically by means of the operation button (optional).

SALITA

Per salire basta abbassare la barra di contenimento che solleverà lo scivolo ribaltabile. Il pulsante di manovra può comandare la barra di contenimento in maniera automatica (in opzione).



ON THE LANDING SURFACE

Once the lifting phase has been completed, the user may safely leave the platform. The passage is clear on the landing side, while the other side protection barriers remain in working position.

AL PIANO

Una volta al piano, l'utente può scendere dalla pedana in tutta sicurezza. Il lato di discesa risulta libero mentre rimangono attive le protezioni sugli altri lati.

domoSTEP is a perfect solution for overcoming small (up to 1 m) differences in height, by users with limited movement capabilities, either standing or on a wheelchair. When it is closed, the platform fits in 20 cm space, being open only when it is necessary.

The platform is equipped with perimeter protection and fall-preventing barriers, to be enabled before lifting starts, and with anti-crush protection devices on the bottom (the platform stops in case of interference with foreign objects, ensuring all-round protection). The on-board operating panel allows independent platform operation by the users. The inside battery provides a significant operating time even in absence of continuous power supply.

domoSTEP is fitted with all the devices necessary to assure the maximum personal safety of the user. VERTICO Group warrants its products for 24 months starting from delivery date.

domoSTEP is suitable for overtaking the architectural barriers in both public and private buildings such as apartment blocks, hotels, restaurants, bars, shops, offices and other establishments accessible by public.

This platform without pit, can be installed WITHOUT MASONRY WORK. For the installation with pit, the necessary masonry work must be carried out by the customer and follow the instructions given at the time of the ordering or upon request.

domoSTEP è ideale per il superamento di piccoli dislivelli, fino ad un massimo di 1 m, da parte di utilizzatori con ridotte capacità motorie, sia su carrozzina che in piedi. Quando la piattaforma è chiusa ingombra 20 cm, e viene aperta solo all'occorrenza.



La pedana è dotata di protezioni perimetrali anticaduta (da attivare prima di iniziare la fase di salita) e di protezioni antischiacciamento su tutta la superficie inferiore della pedana che arrestano la piattaforma in caso di interferenza con corpi estranei e che garantiscono una sicurezza a 360 gradi. La pulsantiera a bordo permette l'utilizzo autonomo da parte degli utenti. La batteria interna garantisce una larga autonomia anche se la piattaforma non è collegata alla corrente in modo continuo.

domoSTEP ha in dotazione tutti i dispositivi necessari per garantire la massima sicurezza della persona. VERTICO Group garantisce i propri prodotti 24 mesi dalla consegna.


domoSTEP è idoneo sia all'uso in edifici privati che pubblici. È adatto sia in interno che all'esterno e adempie agli obblighi previsti, in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione, dalla Legge 13 del 09/01/89 e D.M. 236 del 14/06/89 relativa al superamento delle barriere architettoniche in condomini, alberghi, ristoranti, bar, negozi, uffici e altri locali con accesso al pubblico.

Questa piattaforma NON NECESSITA di opere murarie in caso di installazione senza fossa. Per l'installazione con fossa sono necessarie opere edili che dovranno essere realizzate dal cliente rigorosamente seguendo le nostre indicazioni inviate in fase d'ordine o a richiesta.

TECHNICAL DATA



* version with the protection bar synchronized with the ramp (available soon).
 versione con barra di protezione sincronizzata allo scivolo (disponibile a breve).



DUTY LOAD	250 kg
PLATFORM SIZE	800 x 1100 mm
PLATFORM THICKNESS	50 mm
PIT	not required
Maximum LIFTING HEIGHT	1000 mm
SPEED	0,10 m/sec
TRACTION	hydraulic
POWER SUPPLY	monophase 230 Vac
MACHINE ROOM	not required
FIXING	on the floor
REFERENCE EU REGULATIONS	D.M. 2006/42/CE
Maintenance NOT compulsory (travel < 2,00 m)	

PORTATA	250 kg
DIMENSIONI PEDANA	800 x 1100 mm
SPESSORE PEDANA	50 mm
FOSSA	non richiesta
ELEVAZIONE massima	1000 mm
VELOCITÀ	0,10 m/sec
TRAZIONE	oleodinamica
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	monofase 230 Vac
LOCALE MACCHINA	non richiesto
FISSAGGIO	a pavimento
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.M. 2006/42/CE
Manutenzione NON obbligatoria (perchè corsa < 2,00 m)	

SAFETY DEVICES

- Bottom protection along the perimeter of the platform
- Emergency stop on board
- Non-slip floor
- Inside battery with operating time sufficient for 60 runs (continuous upwards - downwards movement with a full charge)
- Wireless remote control

SICUREZZE

- Superficie sensibile sotto tutta la pedana
- Stop di emergenza a bordo
- Pedana antiscivolo
- Batteria interna con autonomia di circa 60 corse (considerando salita e discesa in continuo con batteria carica)
- Telecomando wireless

OPTIONAL

- Additional wireless remote controllers
- Exclusive key system for platform operation
- Protective cover




ACCESSORI

- Telecomando aggiuntivo per chiamata al piano
- Chiave di abilitazione per uso esclusivo
- Fodero di protezione

PLATFORM FLOORING PAVIMENTO PEDANA

ALUMINIUM
ALLUMINIO



5 bar aluminium tread plate
Alluminio mandorlato

PROTECTION BAR BARRA DI CONTENIMENTO

STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX



Scotch Brite
Scotch Brite

COP COLONNA PULSANTI

RAL COATINGS
VERNICIATURA RAL



RAL5010
Gentian blue
Blu genziana

RAL9010
Pure White
Bianco Puro

AREALIFT S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 20
43058 Bogolese di Sorbolo (Parma), Italy
tel **0521.695369**
fax 0521.695315
info@arealift.it

areaLIFT®

MEMBER OF
VERTICO® GROUP

BR.COM.A006_EN.IT



www.verticogroup.it

domoSTEP
PLATFORM FOR SMALL OBSTACLES